PLAQUEUSES DE CHANTS

HOLZKRAFT ME 40 T S

holzkraft

Pour chants plastiques de 0,4 à 3 mm, chants en bois massif jusqu'à 5 mm et pièces de 8 à 50 mm



DESCRIPTION

- Équipement haut de gamme pour une productivité élevée avec un faible encombrement !
- Utilisation intuitive avec la commande eye-S et un grand écran tactile de 10" :
- IHM Maestro Active Edge
- Affichage graphique de toutes les unités d'usinage et de leur état de fonctionnement
- Simulation graphique des opérations d'usinage
- Commande de toutes les unités d'usinage
- Régulation de la température du bac à colle
- Fonctions d'assistance pour régler la machine selon le programme d'usinage
- Diagnostic des défauts pour corriger rapidement les erreurs simples
- Statistiques sur les paramètres d'usinage
- Port USB
- Préparation pour la connexion réseau
- Excellente accessibilité aux unités de travail grâce au grand capot assurant protection et réduction du bruit
- Positionnement automatique des unités lors du changement d'épaisseur de panneau
- Avance du panneau par convoyeur avec patins en caoutchouc
- Qualité Made in Italy

Détails de l'équipement

Panneau de commande tactile de 10"

- Gestion optimale de la machine grâce au nouveau panneau de commande tactile de 10" avec Maestro active edge, sur lequel toutes les fonctions de la machine sont affichées graphiquement

Unité de prérefendage

- Fraise à deux plans de coupe

Poste de collage

- La colle est chauffée rapidement et uniformément par des résistances situées à la fois dans le bac à colle et dans le rouleau d'application de colle
- Réduction automatique de la température lorsque la machine reste inactive longtemps
- Réservoir de colle revêtu de téflon pour un changement de colle facile
- Dispositif de recyclage de la colle non utilisée
- Application automatique de chants en rouleau avec couteau de coupe pour chants jusqu'à 3 mm
- Plateau tournant de Ø 730 mm
- Autolubrification du bac à colle
- Kit de changement rapide du réservoir de colle

Unité de affleurage et de détalonnage des rayons

- Avec rouleaux palpeurs en direction horizontale et verticale pour un positionnement optimal de l'outil
- Équipée d'un outil de fraisage combiné Ø 55,3 mm pour l'affleurage de chants jusqu'à 5 mm et de chants à rayon jusqu'à 2 mm
- Réglage précis par 2 affichages numériques
- Avec aspiration des copeaux

Racloir de surface

- Propreté absolue pour la finition parfaite de la surface de la pièce
- Avec dispositif de copiage rotatif

Unité de polissage

- Entraînement par deux moteurs indépendants, orientables et réglables en hauteur
- Pour un nettoyage et un polissage parfaits des chants du panneau

Racloir de rayon

- Avec affichage numérique de la position
- Pour la finition parfaite des chants en plastique
- Avec dispositif d'escamotage de l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée

Magasin de chants

- Pour l'application automatique de chants en bandes
- Les chants en bandes de bois massif sont chargés automatiquement et synchronisés avec le guide de panneau

Disponible en option : unité de rainurage

- Permet le collage et le rainurage de la pièce en une seule passe
- Montage possible uniquement en alternative à l'unité de polissage 5514560

Unité de fraisage (me 40 tr s)

- Pour le tronçonnage du chant, ainsi que pour le fraisage de rayon sur les faces supérieure et inférieure
- La fraise à rayon sert à affleurer les chants lors du collage de chants en bois massif
- Moteur haute fréquence de 12 000 min^{1} ; lame de scie Ø 125 mm Z12

Pulvérisateur de finition du chant

- Pour le prénettoyage de la surface et du chant du panneau afin d'obtenir un nettoyage plus efficace

Unité de tronçonnage (me 40 tr s)

- Pour le tronçonnage des chants débordants

Unité d'arrondi (me 40 tr s)

- Pour arrondir les chants

- Moteur haute fréquence de 12 000 min¹ ; fraise Ø 58 mm Z4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau rotatif à rouleau pour chant	**730 mm**
Magasin de chants	**Oui**
Unité de pulvérisation anti-adhésif	**Oui**
Unité de pré-fraisage	**avec deux couteaux coulissants**
Dispositif de préchauffage des chants	**Avec plaque chauffante**
Kit de changement rapide du réservoir de colle	**Oui**
Unité de collage	**Oui**
Unité combinée rognage affleurant / arrondis d'angle	**Oui**
Unité de fraisage d'affleurage à rayon	**Oui**
Unité de grattage de rayon	**Avec affichage numérique de position**
Unité racleur de surface	**Avec dispositif de copie rotatif**
Unité de polissage	**Oui**
Unité de pulvérisation de nettoyage	**Oui**
Consommation de courant de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**2 x 0,35 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Gestion optimale de la machine avec Maestro active edge · Commande intuitive via écran tactile de 10 pouces · Affichage graphique de toutes les fonctions



Pour l'application automatique de bandes de chant · Les chants en bois massif sont chargés automatiquement et synchronisés avec le guidage du panneau



Deux fraises diamant