EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT RLA 1213

holzkraft

Testé poussières H3 avec recyclage d'air à 100 % pour usage professionnel



Puissance moteur	Volume de collecte des copeaux	Tension d'alimentation
1,5 kW	**135 l**	**400 V**

DESCRIPTION

- Filtre à manches haute performance avec revêtement de surface spécial
- Filtre de catégorie M
- Poussière testée selon H3, teneur en poussières résiduelles < 0,1 mg / m³
- Grand bac de collecte pour un remplacement facile et rapide des sacs à copeaux, extensible
- Contrôle du niveau par un voyant
- Homologué comme aspirateur industriel avec un kit de nettoyage de sol
- Consommation électrique réduite à pleine puissance d'aspiration et fonctionnement économique grâce à un flux d'air optimisé et à un ventilateur haute performance à roue à aubes inclinées vers l'arrière, placé côté air propre
- Avec caisson à l'aérodynamique étudiée
- Pré-séparation optimale par cyclone dès la zone d'aspiration
- Filtres à larges plis, donc faciles à nettoyer, pour une durée de vie maximale des filtres et des coûts de maintenance et d'exploitation très faibles
- Décolmatage du filtre par levier manuel
- Version M avec décolmatage automatique du filtre
- Grâce à son faible poids, ses roulettes pivotantes et ses grandes poignées, il s'utilise rapidement et efficacement à différents postes de travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de collecte des copeaux	**135 l**
Largeur nominale extérieure entrée gaine aspiration	**120 mm**

Tension d'alimentation	**400 V**
Classe de rendement du moteur d'aspiration	**IE3**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Surface filtrante	**5,1 m²**
Teneur résiduelle en poussières	**< 0,1 mg/m³**
Nettoyage du filtre	**manuel**
Niveau de pression acoustique max.	**75 dB(A)**
Débit volumique nominal	**814 m³/h**
Débit volumique max.	**1140 m³/h**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma