EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT RLA 210 PM

holzkraft

Pour poussières et copeaux de bois, conçu pour usage professionnel



Puissance moteur	Volume de collecte des copeaux	Tension d'alimentation
3,0 kW	**2 x 165 l**	**400 V**

DESCRIPTION

- Poussière testée selon H3, teneur en poussières résiduelles inférieure à 0,1 mg / m³
- Convient à l'aspiration et à la séparation des copeaux secs de bois et de plastique
- Grande capacité d'aspiration pour un faible encombrement
- Performance maximale dans cette catégorie
- Très silencieux
- Tous les modèles avec protection anti-collision

Application

- Conçu pour un usage professionnel
- Pour toutes les machines à bois avec un diamètre de buse d'aspiration correspondant

Construction de qualité, bien pensée

- Caisson robuste et compact en tôle d'acier galvanisée
- Buse d'aspiration facilement convertible de gauche à droite, pour une utilisation flexible
- Grandes ouvertures de contrôle
- Grand bac à copeaux mobile avec collier de serrage et sac collecteur
- Aspirateur de poussières livré entièrement monté, donc rapidement opérationnel
- Tous les modèles sont mobiles
- Pour le modèle RLA 210 : répartition optimale des copeaux dans les bacs grâce à la grande surface filtrante

Description du filtre

- Ultra compact avec surface filtrante maximale
- Matériau filtrant en non-tissé polyester aluminisé, donc d'une longue durée de vie

- Filtre antistatique standard testé et homologué selon la catégorie M-BIA<
- Le ventilateur est monté en aval du filtre
- Sécurité maximale grâce aux éléments filtrants antistatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de collecte des copeaux	**2 x 165 l**
Largeur nominale extérieure entrée gaine aspiration	**200 mm**
Distance orifice d'aspiration au sol	**826 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Classe de rendement du moteur d'aspiration	**IE3**
Puissance moteur	**3,0 kW**
Surface filtrante	**22 m²**
Teneur résiduelle en poussières	**< 0,1 mg/m³**
Nettoyage du filtre	**pneumatique**
Niveau de pression acoustique max.	**72 dB(A)**
Débit volumique nominal	**2262 m³/h**
Débit volumique max.	**3700 m³/h**

POINTS FORTS

Très silencieux

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Turbine de ventilateur métallique
- Ouverture de contrôle pour le nettoyage du filtre de dérivation
- Câble de raccordement 5 m avec fiche CEE 5 pôles et inverseur de phase
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein de stationnement
- Prééquipement pour la reconnaissance de jusqu'à 8 machines et commandes à curseur
- Reconnaissance de machine par contact sans potentiel
- Nettoyage pneumatique (raccord d'air comprimé par prise standard, pression de service 4 - 6 bar)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec dispositif de blocage innovant pour un positionnement sûr du bac



Panneau de commande avec touches de fonction