EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT RLA 2501 P

holzkraft

Testé pour une épuration de l'air économique et confortable



Puissance moteur	Volume de collecte des copeaux	Tension d'alimentation
7,5 kW	**2 x 165 l**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour ateliers avec un facteur de simultanéité de 1 à 2 machines, de 2 à 3 machines à partir du RLA 2501 (selon le débit volumique requis), ou comme unité d'aspiration décentralisée en complément d'une installation fixe existante
- Polyvalent, pour de nombreux matériaux - convient aussi aux copeaux d'aluminium secs !
- Recyclage de l'air à 100 % sans frais supplémentaires ni travaux de construction
- Livré prêt à raccorder
- Grande capacité d'aspiration
- Faibles coûts de tuyauterie et d'installation, notamment lors du remplacement d'anciennes installations qui ne sont plus homologuées
- Chambre de pré-séparation intégrée pour réduire la charge et protéger les filtres
- Dimensions compactes permettant d'installer les unités dans des zones jusqu'ici inutilisées
- Côté aspiration commandable orienté à gauche ou à droite, ce qui permet d'exploiter les recoins de l'atelier
- Commande extensible grâce à la technologie enfichable

À partir du modèle RLA 2501 P :

- Décolmatage optimal des filtres en cours de fonctionnement (RLA 1601P-2001P) et à l'arrêt après cumul d'une durée de fonctionnement minimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de collecte des copeaux	**2 x 165 l**
Largeur nominale extérieure entrée gaine aspiration	**250 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**


Classe de rendement du moteur d'aspiration	**IE3**
Puissance moteur	**7,5 kW**
Surface filtrante	**22,4 m²**
Teneur résiduelle en poussières	**< 0,1 mg/m³**
Nettoyage du filtre	**pneumatique**
Niveau de pression acoustique max.	**71 dB(A)**
Débit volumique nominal	**3534 m³/h**
Débit volumique max.	**4900 m³/h**

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réservoir d'air comprimé de grand volume avec électrovannes à membrane à commutation rapide, pour un nettoyage optimal du filtre JET et une consommati



Le nettoyage s'effectue par des impulsions d'air comprimé qui nettoient le filtre de l'intérieur vers l'extérieur. La déformation mécanique qui en rés



Avec membrane de pression, ne nécessite pas d'air comprimé G1/4" ni de raccordement direct à l'eau · Fonctionnement manuel et automatique possible