PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5503413

RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZKRAFT S 41ES

holzkraft

Avec largeur de rabotage de 410 mm, système de changement rapide des couteaux TERSA inclus



Encombrement longueur
1070 mm

DESCRIPTION

- Arbre à 4 couteaux pour de meilleurs résultats de rabotage
- Fonctionnement silencieux grâce au groupe de précision et à la lourde construction moulée
- Rouleau d'entraînement avant en acier à denture hélicoïdale pour une avance optimale
- Rouleau de sortie en acier satiné, avec rouleau caoutchouté en option en sortie
- La table de travail repose sur quatre grandes colonnes qui garantissent une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail.
- Le réglage de la table de rabotage s'effectue par un volant avec affichage numérique de la hauteur de rabotage réglée (précision au 1/10 mm)
- Deux vitesses d'avance de série, sélectionnables confortablement depuis l'avant côté opérateur
- Moteur industriel puissant
- Construction stable en acier et fonte grise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**1070 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**900 mm**
Encombrement hauteur	**1100 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1040 mm**

Largeur/longueur corps machine	**900 mm**
Longueur zone de travail	**3000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1600 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**423 mm**
Largeur table de rabotage	**775 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**240 mm**

POINTS FORTS

Très silencieux
Porte-couteaux TERSA particulièrement silencieux

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 vitesses d'avance à l'entrée
- Porte-fers Tersa à 4 couteaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Monté sur quatre broches de grand diamètre assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Grâce au dispositif de levage spéci



Par volant · Affichage au dixième de millimètre de la hauteur de rabotage réglée sur le volant



Motif de rabotage optimal · Changement des couteaux de rabotage en quelques secondes · Autobloquant · Plus de réglage ni de vissage · Fonctionnement p