RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZKRAFT S 52ES

holzkraft

Avec largeur de rabotage de 520 mm, système de changement rapide des couteaux TERSA inclus



Encombrement longueur
1440 mm

DESCRIPTION

- Arbre à 4 couteaux pour de meilleurs résultats de rabotage
- Fonctionnement silencieux grâce au groupe de précision et à la lourde construction moulée
- Rouleau d'entraînement avant en acier à denture hélicoïdale pour une avance optimale
- Rouleau de sortie en acier satiné, avec rouleau caoutchouté en option en sortie
- Réglage motorisé de la hauteur de la table de rabotage avec affichage décimal électronique : grande précision et grande convivialité
- La table de travail repose sur quatre grandes colonnes qui garantissent une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail
- Deux vitesses d'avance de série, sélectionnables confortablement depuis l'avant côté opérateur
- Moteur industriel puissant
- Construction stable en acier et fonte grise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**1440 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1071 mm**
Encombrement hauteur	**1088 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1030 mm**

Largeur/longueur corps machine	**998 mm**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1800 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**520 mm**
Largeur table de rabotage	**850 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**240 mm**

POINTS FORTS

Très silencieux
Porte-couteaux TERSA particulièrement silencieux

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 4 vitesses d'avance à l'entrée
- Porte-fers Tersa à 4 couteaux
- Réglage motorisé de la hauteur de la table de raboteuse avec affichage numérique
- Rouleau de sortie en caoutchouc

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Monté sur quatre broches de grand diamètre assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Grâce au dispositif de levage spéci



Motif de rabotage optimal · Changement des couteaux de rabotage en quelques secondes · Autobloquant · Plus de réglage ni de vissage · Fonctionnement p