SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT SC 3C 23

holzkraft

Avec lame basculante et chariot à format en aluminium anodisé



Encombrement longueur
5118 mm

DESCRIPTION

- Plan de coupe directement sur la lame de scie
- Construction robuste en acier moulé
- Chariot coulissant précis et souple en aluminium anodisé, avec système éprouvé de contact à billes sur acier trempé, toujours souple, garantie de 10 ans sur l'usure des glissières
- Grand cadre de délignage guidé sur bras télescopique et réglable en longueur
- Butée télescopique en aluminium réglable en angle, avec volets de butée professionnels
- Guide parallèle à serrage rapide et réglage fin
- Grande table de travail en fonte grise fraisée, durablement plane
- La rallonge de table et l'élargissement de table fournis de série facilitent le travail des grandes pièces
- Fonctionnement souple et coupes précises
- Équipée d'un puissant moteur triphasé
- Le grand groupe de sciage en fonte grise, monté en double appui sur la table en fonte, garantit stabilité, précision, souplesse de fonctionnement et longue durée de vie, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- La hauteur de coupe maximale est conservée même avec l'incisseur monté
- Fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Largeur de transport	**900 mm**

Largeur/profondeur	**689 mm**
Encombrement longueur	**5118 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**3830 mm**
Explications sur l'encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2000 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Cadre de serrage	**avec butée télescopique aluminium à angle réglable et deux butées rabattables professionnelles**
Guide de refendage de la scie	**avec guidage par tige ronde et réglage fin**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Guide télescopique extensible jusqu'à 2550 mm max. · Angle réglable · Avec butées rabattables professionnelles



Dimensions importantes, en acier/fonte · Proche de la lame, supporté des deux côtés pour la précision, un fonctionnement souple et une longue durée de



Avec réglage fin et serrage rapide · Guide à tige stable en acier poli, diamètre 45 mm · Se replie en standard pour la découpe initiale de grandes piè