SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT SC 3C 26 WITH PREFITTING DEVICE

holzkraft

Conception ultra-compacte avec lame basculante et chariot à format en aluminium anodisé



Encombrement longueur
5845 mm

DESCRIPTION

- Plan de coupe directement sur la lame de scie
- Construction robuste en acier moulé
- Chariot coulissant précis et au roulement souple en aluminium anodisé, avec système de contact à billes éprouvé et durablement fluide sur acier trempé, garantie de 10 ans sur l'usure des guidages
- Grand cadre d'équerrage guidé sur bras télescopique et réglable longitudinalement
- Guide télescopique en aluminium à angle réglable avec volets de butée professionnels
- Guide parallèle avec serrage rapide et réglage fin
- Grande table de travail en fonte grise usinée, qui reste durablement plane
- La rallonge de table standard et la rallonge de table facilitent le travail avec des pièces de grande taille
- Marche souple et coupes précises
- Équipé d'un puissant moteur triphasé
- Le groupe de sciage de grandes dimensions en fonte grise est fixé deux fois à la table en fonte et garantit stabilité, précision, souplesse de marche et longue durée de vie, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- La hauteur de coupe maximale est atteinte même avec le groupe d'incision monté
- Fabriqué en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**

Largeur de transport	**900 mm**
Largeur/profondeur	**689 mm**
Encombrement longueur	**5845 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**3830 mm**
Explications sur l'encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2000 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Unité de rainage	**Oui**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Cadre de serrage	**avec butée télescopique aluminium à angle réglable et deux butées rabattables professionnelles**

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Guide télescopique extensible jusqu'à 2550 mm max. · Angle réglable · Avec butées rabattables professionnelles



La hauteur de coupe maximale est atteinte même avec le groupe de rainurage installé



Avec réglage fin et serrage rapide · Guide à tige stable en acier poli, diamètre 45 mm · Se replie en standard pour la découpe initiale de grandes piè