PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5504826VR

SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT SI 4 - 315 / 26 WITH SCORING DEVICE

holzkraft

Avec lame pivotante et chariot à format en aluminium anodisé



Encombrement longueur
6035 mm

DESCRIPTION

- Table de travail massive en fonte grise fortement nervurée, pour une stabilité et une durabilité maximales
- Robuste châssis en acier soudé, garantissant une grande rigidité en torsion et un travail sans vibration
- Chariot de format précis en aluminium anodisé, guidé en douceur par un système de contact à billes de haute qualité
- Glissières en carbure, pour une précision durable et un entretien minimal
- Groupe de sciage pivotant en fonte avec guidage à double segment, pivotement à point zéro exact pour une précision de coupe maximale
- Guide parallèle robuste avec guidage sur barre ronde
- Équipé d'un dispositif de serrage à excentrique mobile
- Dispositif de coupe d'angle intégré au chariot, pour des coupes d'onglet rapides et précises
- Dispositif d'incision avec entraînement par courroie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Largeur de transport	**980 mm**
Largeur/profondeur	**840 mm**
Encombrement longueur	**6035 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**4410 mm**
Explications sur l'encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles**

Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2300 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Unité de rainage	**ntraîné par le moteur de la lame principale via courroie p late, avec lame Ø 120 mm**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Rouleau de matière sur cadre de serrage	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



L'illustration montre la si 4 - 315 / 23 sans dispositif pour coupes d'angle et avec capot pendulaire en option



Équipé d'un système à billes éprouvé des milliers de fois · Fonctionnement toujours doux · Insensible à la poussière et à la saleté grâce au contact m



Précision durable grâce au guidage à double segment pivotant · Garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants