SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

HOLZKRAFT SI 4 - 400 / 26 ALU

holzkraft

Version renforcée et chariot à format en aluminium anodisé, spécialement conçus pour la découpe d'aluminium et de plastique



Puissance utile (moteur)	Encombrement longueur	Tension d'alimentation
7,0 kW	**5890 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Chariot coulissant en aluminium anodisé, à déplacement souple
- Grande rallonge de table (déplaçable longitudinalement) avec rouleau support sur bras télescopique
- Butée de coupe transversale télescopique extensible avec deux butées rabattables
- Guide de refente précis, rabattable pour les grands panneaux, avec serrage rapide et réglage fin intégré
- Rallonge de table de série, avec serrage à excentrique
- Groupe de sciage en anneau de fonte robuste avec double guidage à segments pivotants (double berceau) et pivotement au point zéro pour une coupe nette et parfaite
- Grande table de travail en fonte grise sans contraintes internes
- Interrupteur marche / arrêt sur le chariot coulissant
- Poids propre élevé garantissant précision et fonctionnement silencieux
- Deux vitesses de coupe commutables par onduleur
- Dispositif d'escamotage de la butée sous la table
- Largeur de coupe 1270 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**80 mm**
Largeur de transport	**990 mm**
Largeur/profondeur	**885 mm**
Encombrement longueur	**5890 mm**

Encombrement largeur/profondeur	**4860 mm**
Explications sur l'encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2300 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance utile (moteur)	**7,0 kW**
Longueur du cadre de rognage	**2600 mm**
Longueur chariot coulissant	**2600 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Chariot coulissant en aluminium anodisé
- Dérouleur de matière sur la potence
- Guide de refend avec guidage par barre ronde
- Rallonge de table
- Rallonge de table
- Butées rabattables
- Sabot de chant
- Excentrique
- Poignée pour chariot coulissant
- Protection de lame oscillante
- Dispositif de pulvérisation micro
- 2 vitesses de lame, réglables électroniquement par onduleur

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage manuel de la hauteur et pivotement de l'unité de scie par volant · Deux vitesses de coupe commutables via onduleur · Raccordement possible du



Doseur de micro-lubrification directement sur la lame de scie



Grand réservoir de lubrifiant, pompe à fréquence contrôlée et tête de pulvérisation · Circuits d'air et de produit de pulvérisation séparés, évitant a