SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT SI 4 - 400 / 26 ALU

holzkraft

Avec lame pivotante et chariot à format en aluminium anodisé



Encombrement longueur
5890 mm

DESCRIPTION

- Table de travail massive en fonte grise fortement nervurée, pour une stabilité et une durabilité maximales
- Robuste châssis en acier soudé, garantissant une grande rigidité en torsion et un travail sans vibration
- Chariot de format précis en aluminium anodisé, guidé en douceur par un système de contact à billes de haute qualité
- Glissières en carbure, pour une précision durable et un entretien minimal
- Groupe de sciage pivotant en fonte avec guidage à double segment, pivotement à point zéro exact pour une précision de coupe maximale
- Guide parallèle robuste avec guidage sur barre ronde
- Équipé d'un dispositif de serrage à excentrique mobile
- Dispositif de coupe d'angle intégré à la table coulissante pour des coupes d'onglet précises
- Équipé d'un cadre d'équerrage de haute qualité, avec guide télescopique robuste, rouleau intégré pour faciliter le chargement et le déchargement, échelle inclinée pour une lecture aisée et excentrique de serrage pratique pour un maintien sûr
- Vitesse de la lame réglable sur deux niveaux
- Interrupteur marche/arrêt intégré au chariot
- Convient à la coupe de l'aluminium et du plastique
- Microlubrification de la lame de scie pendant l'usinage
- Protège-lame pendulaire pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	120 mm

Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**80 mm**
Largeur de transport	**990 mm**
Largeur/profondeur	**885 mm**
Encombrement longueur	**5890 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**4860 mm**
Explications sur l'encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2300 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis p our obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Rouleau de matière sur cadre de serrage	**Oui**
Guide de refendage de la scie	**avec guidage par tige ronde**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Chariot coulissant en aluminium anodisé
- Dérouleur de matière sur la potence
- Guide de refend avec guidage par barre ronde
- Rallonge de table
- Rallonge de table
- Butées rabattables
- Sabot de chant
- Excentrique
- Poignée pour chariot coulissant
- Protection de lame oscillante
- Dispositif de pulvérisation micro
- 2 vitesses de lame, réglables électroniquement par onduleur

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage manuel de la hauteur et pivotement du groupe de sciage par volant · Interrupteur marche/arrêt du dispositif de micro-pulvérisation



Dispositif de micro-pulvérisation directement sur la lame de scie



Réservoir de lubrifiant extra-grand · Alimentation séparée en air et en pulvérisation, évitant ainsi tout écoulement