SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

# HOLZKRAFT SI 4 - 400 / 32 M A 3 UP

holzkraft

Avec lame pivotante et chariot à format en aluminium anodisé



## DESCRIPTION

- Table de travail massive en fonte grise fortement nervurée, pour une stabilité et une durabilité maximales
- Robuste châssis en acier soudé, garantissant une grande rigidité en torsion et un travail sans vibration
- Chariot de format précis en aluminium anodisé, guidé en douceur par un système de contact à billes de haute qualité
- Glissières en carbure, pour une précision durable et un entretien minimal
- Groupe de sciage pivotant en fonte avec guidage à double segment, pivotement à point zéro exact pour une précision de coupe maximale
- Guide parallèle robuste avec guidage sur barre ronde
- Équipé d'un dispositif de serrage à excentrique mobile
- Dispositif de coupe d'angle intégré à la table coulissante pour des coupes d'onglet précises
- Dispositif d'incision avec moteur d'entraînement séparé et puissant
- Équipé du cadre d'équerrage de haute qualité, avec guide télescopique robuste, rouleau intégré pour faciliter le chargement et le déchargement, échelle inclinée pour une lecture aisée et excentrique de serrage pratique pour un maintien sûr
- Réglage en hauteur et inclinaison motorisés du groupe de sciage
- Vitesse de la lame réglable sur deux niveaux
- Interrupteur marche/arrêt intégré au chariot
- Guide parallèle réglable par moteur
- Équipé d'un panneau de commande pivotant
- Protège-lame pendulaire pratique
- Raccordement pneumatique nécessaire
- Le guide parallèle est serré pneumatiquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur | **120 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame | **80 mm** |
| Unité de rainage | **avec moteur de rainage séparé** |
| Chariot de calibrage coulissant alu anodisé | **Oui** |
| Poignée chariot coulissant | **Oui** |
| Interrupteur marche/arrêt sur chariot coulissant | **pour moteurs de la lame principale et de la lame de rainage** |
| Cadre de serrage | **Oui** |
| Rouleau de matière sur cadre de serrage | **Oui** |
| Guide de refendage de la scie | **avec guidage par tige ronde** |
| Butées | **Deux butées rabattables professionnelles** |
| Chariot de serrage | **Oui** |
| Serre-joint excentrique | **Oui** |
| Commande de hauteur de lame, inclinaison et guide de refendage | **Oui** |
| Panneau de commande supérieur orientable | **Oui** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE




Équipé d'un système à billes éprouvé des milliers de fois · Fonctionnement toujours doux · Insensible à la poussière et à la saleté grâce au contact m




Précision durable grâce au guidage à double segment pivotant · Garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants



Réglage en hauteur par guidage en queue d'aronde · Extrêmement robuste et résistant à la torsion pour des coupes précises · Près de la lame de scie, m