SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT SI X 32 A 3 UP

holzkraft

Travail du bois confortable et précis, de la plus haute qualité, pour toutes les formations et tous les métiers de l'artisanat. Groupe de scie pivotant de 46 ° des deux côtés. Réglage électrique programmable de la lame



DESCRIPTION

- Unité de commande avec affichage électronique pour le réglage en hauteur motorisé programmé et l'inclinaison du groupe de sciage
- Groupe de sciage en fonte garantissant la rigidité en torsion et un fonctionnement sans vibration
- Groupe de sciage avec guidage à double segment pivotant durablement précis, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- Grand cadre d'équerrage avec rouleau facilitant l'avance des panneaux
- Règle télescopique avec deux butées rabattables professionnelles
- Chariot coulissant précis et au roulement souple en aluminium anodisé, avec système de contact à billes éprouvé et durablement fluide sur des chemins de guidage en acier trempé, garantie de 10 ans sur l'usure des chemins de guidage
- Dispositif d'incision équipé de son propre entraînement et facilement réglable de l'extérieur
- Protection anti-oscillation de la lame de scie à deux positions, réglable manuellement
- Version A 3 avec commande trois axes, équipée en plus d'un guide parallèle motorisé à positionnement électronique, indication de position par codeur, réglage par vis à billes, réglage en continu par commutateur ou positionnement automatique, avec possibilité de réglage incrémental
- Version UP avec panneau de commande orientable pour une flexibilité maximale
- Version X avec guide d'onglet Compex pour une exécution rapide et précise des coupes d'onglet, compensation automatique de la position du guide (compensation de longueur)
- Disponible en option : deux vitesses de lame, guide de coupe transversale avec affichage numérique
- Fabriqué en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**80 mm**

Largeur de transport	**1250 mm**
Unité de rainage	**avec moteur de rainage séparé**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Interrupteur marche/arrêt sur chariot coulissant	**Oui**
Rouleau de matière sur cadre de serrage	**Oui**
Guide de refendage de la scie	**avec guidage par tige ronde**
Butées	**Butées rabattables professionnelles**
Chariot de serrage	**Oui**
Serre-joint excentrique	**Oui**
Commande de hauteur de lame, inclinaison et guide de refendage	**Oui**
Panneau de commande supérieur orientable	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Mouvement programmé · La commande « Ready » permet le déplacement motorisé et programmé du groupe lame de scie (à partir du modèle A3, également du gu



Désormais encore plus robuste, sans vibrations et à fonctionnement plus souple · Pivotement à zéro point · Inclinaison en hauteur et sur les deux face



Basculement à zéro point · Réglage en hauteur et inclinaison jusqu'à 46°