COMBINÉS SCIE-FRAISEUSE

HOLZKRAFT ST 3C F 16

holzkraft

Lame pivotante, broche de fraisage pivotante et chariot à format en aluminium anodisé



Table d'extension
Oui

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier moulé
- Grande surface d'appui et table coulée précise
- Chariot de format de haute précision en aluminium anodisé (course 2250 mm)
- Grand cadre d'équerrage (900 x 600 mm) avec guide télescopique en aluminium extensible jusqu'à 2660 mm avec volets de butée professionnels
- Lame de scie max. Ø 315 mm avec dispositif d'incision, inclinable de 90° à 45°
- Guide parallèle de scie avec réglage fin
- Groupe de sciage robuste et grand groupe d'équerrage en fonte avec guidage à segments pivotants des deux côtés assurent une stabilité, une précision, une souplesse de fonctionnement et une durée de vie maximales, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- Table de machine solide et précise en fonte grise détensionnée
- Trois vitesses de fraisage, réglables manuellement de 3500 - 10000 min^{-1}
- Avec rotation à droite/à gauche de la broche de fraisage
- Protecteur de fraisage cintré en standard
- Mâchoires de butée réversibles de sécurité en aluminium
- Deux moteurs avec fortes réserves de puissance
- Deux volants amovibles pour une utilisation pratique et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de buses d'aspiration	2

Diamètre de buse d'aspiration	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Cadre de rognage	**900 x 600 mm, avec guide de coupe transversale télescopique à angle réglable et deux guides rabattables professionnels**
Butée parallèle de scie	**avec guidage par tige ronde**
Serre-joint excentrique	**Oui**
Table d'extension	**Oui**
Rallonge de table	**Oui**
Butée de fraisage	**avec mors de butée en aluminium**
Capot de protection de fraisage courbe	**Oui**
Réglage en hauteur de la broche	**manuel**
Réglage d'inclinaison de la broche	**manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Grandes dimensions en fonte grise · Près de la lame de scie, monté des deux côtés · Gage de stabilité, de précision, de souplesse et de longue durée d



Monté en haut des deux côtés · Roulements à billes de précision montés en haut · Près du point de levier · Trois vitesses de fraisage · Moteurs puissa



Avec réglage fin et serrage rapide · Guide à barre ronde stable en acier rectifié de diamètre 45 mm · Rabattable en standard pour la découpe de grande