COMBINÉS SCIE-FRAISEUSE

HOLZKRAFT ST 5ES 26

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels. Avec dispositif de coupe d'onglet et broche de fraisage pivotante



Table d'extension
Oui

DESCRIPTION

- Lame de scie principale Ø 350 mm avec hauteur de coupe max. de 118 mm, également atteinte avec la lame d'incision montée
- Groupe d'incision avec moteur séparé et lame de scie Ø 120 mm, réglable facilement et précisément de l'extérieur
- Groupe de sciage inclinable de 90° à -45°, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments d'inclinaison
- Chariot de format de haute précision en aluminium anodisé, garantie de 10 ans sur l'usure des guidages
- Grand cadre d'équerrage (1200 x 650 mm)
- Avec rouleau d'appui et guide télescopique en aluminium extensible jusqu'à 3300 mm
- Broche de fraisage inclinable de 90° à -45° vers l'arrière dans le guide de fraisage
- Quatre vitesses de fraisage
- Avec rotation à droite/à gauche de la broche de fraisage
- Trois moteurs indépendants
- Avec interrupteur principal verrouillable, disjoncteur-protecteur de moteur
- Avec guide parallèle de scie séparé et guide de dégauchissage séparé en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de buse d'aspiration	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**80 mm**
Dispositif de rainage	**avec moteur de rainage séparé**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**

Cadre de rognage	**1200 x 650 mm, avec guide de coupe transversale télescopique à angle réglable et deux guides rabattables professionnels, avec graduation en degrés**
Rouleau de matière sur le cadre de rognage	**Oui**
Patin de rognage	**Oui**
Serre-joint excentrique	**Oui**
Table d'extension	**Oui**
Rallonge de table	**Oui**
Protection de lame de scie	**Protection pendulaire de lame avec hotte d'aspiration**
Butée de fraisage	**avec positionnement rapide**
Capot de protection de fraisage courbe	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Capot de protection de fraisage cintré
- Protection pendulaire de lame avec capot d'aspiration
- Chariot coulissant anodisé
- Mors de butée en aluminium
- Sabot de chant
- Butées rabattables
- Dérouleur de matière sur bras
- Réglages de la butée avec graduation
- Butée de fraisage à positionnement rapide
- Excentrique
- Poignée du chariot coulissant

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



En aluminium anodisé · Glissières en acier trempé et rectifié, 15 % plus dur que l'acier conventionnel · Glissières rivetées et non collées · Fonction



Précision durable grâce au guidage à double segment pivotant · Garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants



Réglage en hauteur par guidage en queue d'aronde · Extrêmement robuste et résistant à la torsion pour des coupes précises · Près de la lame de scie, m