PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5502044

TOUPIES & FAÇONNEUSES

HOLZKRAFT T 45C

holzkraft

Économique, avec broche de fraisage fixe et table de travail en fonte grise



Puissance moteur	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
5,0 kW	**1000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction stable en acier et fonte grise
- Avec broche de fraisage rigide
- 3 vitesses de broche de 3500 à 10 000 min¹
- Broche de fraisage avec rotation à droite et à gauche
- Grand groupe de fraisage en fonte grise, fixé directement à la table
- Avec capot d'aspiration sous la table de travail pour une meilleure aspiration
- Table en fonte grise robuste et précise
- Changement de vitesse rapide et simple
- Moteur puissant de 5,0 kW
- Protecteur de coupe cintré de série
- Qualité fabriquée en Italie

Équipements

Groupe de fraisage en fonte

- Fixé directement à la table de fraisage
- Broche de fraisage montée en hauteur sur roulement à billes de précision, donc charge de palier minimale et durée de vie maximale
- 3 vitesses de fraisage de 3500 à 10000 min¹

Moteurs puissants

- Équipée d'un puissant moteur triphasé

Protecteur de fraisage

- Le protecteur de fraisage standard est équipé de série d'une règle de guidage et d'une plaque de protection réglables en hauteur pour une sécurité maximale

Guide de broche

- Butée de fraisage exacte avec réglage rapide et réglage fin avec échelle sur le mors de butée
- Le raccord d'aspiration intégré garantit une bonne visibilité

Ouverture de table

- Une grande ouverture de table découpée permet aussi l'utilisation de grands outils à dégauchir, à tenonner et à rainurer au-dessus et au-dessous de la table

Protecteur de fraisage cintré

- Fourni de série

Mors de butée réversibles

- Butée polyvalente et intégrable pour combler le vide d'outil
- permet de travailler en sécurité même avec des pièces étroites

Équipement

Mors de butée du système de sécurité HOLZKRAFT, réglables

- Protection optimale sur chaque toupie, réglable individuellement selon la tâche
- Éléments de base universels pour la fixation des dispositifs de sécurité et de travail AIGNER
- Réglage rapide par serrage simultané de toutes les tiges mobiles individuellement
- Fabriqués en aluminium de haute qualité
- Utilisation universelle sur toutes les toupies de table HOLZKRAFT
- 500 mm : Réf. : 5851000
- 650 mm : Réf. : 5851650

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 120 mm**
Longueur table de travail	**1000 mm**
Largeur table de travail	**575 mm**
Hauteur de table	**900 mm**
Encombrement longueur	**1945 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**920 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1000 mm**
Largeur/longueur corps machine	**575 mm**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1600 mm**
Explications sur la zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Tension d'alimentation	**400 V**

Puissance moteur	**5,0 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Capot de protection de fraisage cintré
- Mors de butée en aluminium

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Monté directement sur la table de fraisage · Broche de fraisage placée en haut avec roulements à billes de précision, donc charge minimale sur les pal



Permet également l'utilisation de fraises à surfacer plus grandes ainsi que d'outils de tenonnage et de rainurage au-dessus et au-dessous de la table



Pour la protection lors des travaux de fraisage de profils · Inclus dans l'équipement standard · Pour une sécurité maximale et une plus grande flexibi