TOUPIES & FAÇONNEUSES

HOLZKRAFT TW 45C

holzkraft

Avec chariot en aluminium et broche de fraisage pivotante : haute performance à faible investissement



Longueur table de travail
1000 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en fonte grise
- Broche de fraisage inclinable de 0° à -45° vers l'arrière
- 3 vitesses de broche de 3500 - 10000 min^{-1}
- Rotation à droite et à gauche de la broche de fraisage en standard
- Bloc de fraisage de grandes dimensions en fonte grise, fixé directement à la table
- Table en fonte grise solide et précise
- Changement de vitesse rapide et facile
- Puissant moteur industriel de 5,0 kW
- Protecteur de fraisage cintré en standard

Fabriqué en Italie

Détails de l'équipement :

Chariot coulissant en aluminium

- Équipé du système à contact à billes, éprouvé des millions de fois
- Mouvement fluide en permanence
- Résistant à la poussière et à la saleté grâce au point de contact minimal entre la bille et le rail trapézoïdal
- Garantie HOLZKRAFT de 10 ans sur l'usure du guidage

Bloc de fraisage en fonte

- Fixé directement à la table de fraisage
- Broche de fraisage montée en hauteur sur roulement à billes de précision, pour une charge de roulement minimale et une durée de vie maximale

- 3 vitesses de fraisage de 3500 à 10000 min^{-1}

Moteurs puissants

- équipé d'un puissant moteur triphasé

Protection de fraisage

- Le protecteur de fraisage est équipé en standard d'un guide réglable en hauteur et d'un pare-éclats pour une sécurité maximale.

Guide de broche

- Butée de fraisage précise avec réglage rapide et réglage fin avec échelle sur la mâchoire de butée
- Le raccord d'aspiration intégré garantit une bonne visibilité

Ouverture de table

- Une large ouverture de table permet aussi d'utiliser de grands outils de dégauchissage ainsi que des outils de tenonnage et de rainurage au-dessus et au-dessous de la table

Protecteur de fraisage cintré

- Livré en standard

Mâchoires de butée réversibles

- Butée polyvalente et intégrable pour combler l'espace de l'outil
- Permet de travailler en toute sécurité même avec des pièces étroites

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Longueur table de travail	**1000 mm**
Largeur table de travail	**435 mm**
Hauteur de table	**900 mm**
Longueur chariot coulissant	**1000 mm**
Largeur du chariot coulissant	**270 mm**
Encombrement longueur	**1945 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**2220 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1000 mm**
Largeur/longueur corps machine	**710 mm**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1600 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Capot de protection de fraisage cintré
- Chariot coulissant en aluminium anodisé
- Guide d'onglet télescopique

- Mors de butée en aluminium

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





