TOUPIES & FAÇONNEUSES

HOLZKRAFT TW 55 ES M 3 UP

holzkraft

Machine professionnelle à bricoler avec réglage motorisé de la hauteur et de l'inclinaison de la broche de fraisage, quatre vitesses et commande électronique



Longueur table de travail
1200 mm

DESCRIPTION

- Construction stable en acier et fonte grise
- Chariot coulissant en aluminium anodisé
- Grand groupe de fraisage en fonte, inclinable jusqu'à -45° vers l'arrière
- Quatre vitesses de coupe de 3500 à 10000 min¹
- Rotation à droite et à gauche de série
- Affichage de la hauteur et de l'inclinaison précis au 1/10 mm
- Changement de vitesse rapide et simple par serrage excentrique
- Table en fonte grise robuste et précise, sans contraintes et recuite après usinage pour une précision durable
- Puissant moteur industriel de 5,0 kW
- Protecteur de coupe cintré inclus dans la livraison

Fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	2
Diamètre orifice aspiration	120 mm
Longueur table de travail	1200 mm
Largeur table de travail	530 mm
Hauteur de table	900 mm
Longueur chariot coulissant	1200 mm

Largeur du chariot coulissant	**360 mm**
Hauteur du chariot coulissant	**142 mm**
Encombrement longueur	**2800 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**2120 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1200 mm**
Largeur/longueur corps machine	**846 mm**
Longueur zone de travail	**1600 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Équipé d'un système à billes éprouvé un million de fois · Fonctionnement toujours doux · Insensible à la poussière et à la saleté grâce au contact min



Utilisation très simple et intuitive · Accès intégré et rapide aux fonctions de la machine pour optimiser la productivité et exploiter pleinement les



Version professionnelle robuste · Réglage automatique de toute la butée de fraisage selon le diamètre d'outil · Réglage manuel de l'évacuation des cop