PRESSES À COLLER

HOLZKRAFT VP 3000X6 RP

holzkraft

Idéale pour la fabrication de cadres, fenêtres et portes



Course de piston maximale
95 mm

DESCRIPTION

- Idéale pour la fabrication de cadres, fenêtres et portes grâce aux unités de pressage horizontales et verticales
- Génération centrale de la pression hydraulique par pompe à main avec indicateur de pression
- Chaque unité de pressage peut être coupée individuellement par robinet d'arrêt
- Serre-joint intégré pour un appui de la pièce sur toute sa surface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de la zone de travail	1550 mm
Largeur de la zone de travail	2500 mm
Nombre d'unités de presse horizontales	2
Nombre d'unités de presse verticales	4
Course de piston maximale	95 mm
Force de pressage maximale	2500 kg
Quantité d'huile hydraulique	1,6 l
Huile hydraulique	L-HM-32
Schéma de perçage vertical	50 mm
Schéma de perçage horizontal	240 mm
Nombre de pistons	6

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Idéal pour la réalisation de cadres et le collage d'assemblages à onglet



Le serre-joint intégré presse la pièce contre les profilés verticaux et empêche la pièce de se déformer