PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5602252

SCIES SPÉCIALES BOIS

HOLZKRAFT VPS 22-51 VR ED KS

holzkraft

Scie à format verticale avec système de serrage et aspiration des poussières



Débit d'aspiration min.
1800 m³/h

Longueur de coupe max.
5100 mm

DESCRIPTION

- Système de serrage pratique pour panneaux, pour l'équerrage de la face inférieure et l'usinage sans stockage intermédiaire des tronçons
- Réglage confortable de la hauteur des mâchoires de serrage depuis le pupitre de commande
- Utilisation fluide et ergonomique
- Le bâti de machine modulaire soudé est sans torsion et autoportant
- Dispositif d'incision pour une qualité de coupe sans éclats
- Déflexion automatique du cadre à lattes pendant le sciage
- Support de pièce central pour une flexibilité maximale
- Passage facile entre usinage vertical et horizontal
- Butée de cotes numérique
- Rouleaux de transport relevables à la pédale pour déplacer facilement les panneaux lourds
- Support de matériau durable et précis pour une position stable de la pièce
- Verrouillage pneumatique du chariot de scie
- Grande ouverture pour le changement des lames de scie
- Aspiration latérale des poussières intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de coupe max.	**2200 mm**
Longueur de coupe max.	**5100 mm**
Profondeur de coupe	**60 mm**

Diamètre lame de scie	**250 mm**
Vitesse de lame de scie	**4800 min^{-1}**
Diamètre de la lame de rainage	**80 mm**
Vitesse de la lame de rainage	**8500 min^{-1}**
Nombre de butées	**2 St**
Force de maintien du système de serrage	**250 kg**
Niveau pression acoustique	**79,1 dB(A)**
Hauteur de transport max.	**2800 mm**
Diamètre de la gaine d'aspiration	**100 mm**
Nombre de gaines d'aspiration	**4**
Débit d'aspiration min.	**1800 m^3/h**

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Déplacement aisé de panneaux lourds grâce à des rouleaux de transport relevables ; les appuis précis garantissent une position stable de la pièce pend



Appui central continu de pièce avec butée longitudinale numérique pour une précision maximale



Puissante unité de sciage de 3 kW avec unité de rayonnage et profondeur de coupe de 60 mm