PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5905200

COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 200 AS

holzstar

Version compacte portable avec aspiration intégrée



Puissance moteur	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
1,5 kW	**737 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour une utilisation mobile grâce à sa conception compacte et peu encombrante
- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage simple de bois massif, planches et lattes
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux pour un rabotage à l'épaisseur exacte jusqu'à 2 mm
- Rouleau d'entraînement en acier denté pour une avance régulière et constante
- Rouleau de sortie caoutchouté qui protège la surface du bois lors du rabotage
- Butée de dégauchissage en aluminium inclinable en continu de 90° à 45°
- Table de dégauchissage et de rabotage en aluminium moulé fraisé
- Arbre porte-lames avec 2 fers de rabotage HSS
- Moteur 230 volts puissant de 1,5 kW
- Capot d'aspiration des copeaux réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**737 mm**
Largeur table d'entrée	**210 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**2 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**590 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**102 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**58 mm**

Aspiration	**intégré**
Longueur table de rabotage	**350 mm**
Largeur table de rabotage	**204 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**120 mm**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Hotte d'aspiration des copeaux réversible
- Aspiration intégrée
- Sac de récupération des copeaux
- Butée de dégauchissage en aluminium anodisé, inclinable en continu de 0° à 45°
- Poussoir

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



