COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 250

holzstar

Conception compacte et portable



Puissance moteur	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
1,5 kW	**1050 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour une utilisation mobile grâce à sa conception compacte et peu encombrante
- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage simple de bois massif, planches et lattes
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux pour un rabotage à l'épaisseur exacte jusqu'à 2 mm
- Avance automatique des pièces
- Rouleau de sortie caoutchouté qui protège la surface du bois lors du rabotage
- Butée de dégauchissage en aluminium inclinable en continu de 90° à 45°
- Table de dégauchissage en aluminium moulé fraisé
- Arbre porte-lames avec 2 fers de rabotage HSS
- Moteur 230 volts puissant de 1,5 kW
- Capot d'aspiration des copeaux réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**1050 mm**
Largeur table d'entrée	**260 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**2 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**610 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**122 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**80 mm**

Longueur table de rabotage	**450 mm**
Largeur table de rabotage	**254 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**6 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**160 mm**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type d'arbre de rabotage	**Arbre à lames de rabotage**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





