COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 26C (400 V)

holzstar



Puissance moteur
1,7 kW

Longueur table d'entrée
1120 mm

DESCRIPTION

- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage simple de planches, madriers et lattes en bois massif
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux pour un rabotage à l'épaisseur exacte
- Avance automatique des pièces
- Guide de dégauchissage en aluminium facilement réglable, inclinable de 90° à +45°
- Grande table de dégauchissage en aluminium moulé sous pression nervuré
- Grande table de rabotage en fonte à surface rectifiée
- Capot d'aspiration des copeaux intégré et rabattable

Équipement :

Ouverture simultanée des tables de dégauchissage

- Relevage simultané des tables de dégauchissage avec assistance par ressort pour passer rapidement et facilement au rabotage en quelques secondes

Capot d'aspiration fixe

- Grâce au capot d'aspiration fixe, il n'est plus nécessaire de changer le flexible d'aspiration lors de la conversion
- gain de temps

Le réglage de la hauteur de table se fait simplement et confortablement par volant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**1120 mm**
Largeur table d'entrée	**275 mm**

Hauteur de travail	**830 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration des joints	**100 mm**
Longueur table de rabotage	**545 mm**
Largeur table de rabotage	**258 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**225 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**3 mm**
Puissance moteur	**1,7 kW**
Puissance absorbée moteur principal	**2,2 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Équipée pour la raboteuse