COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

# HOLZSTAR ADH 26C SPIRAL (400 V)

holzstar

Pour dresser planches, madriers et lattes en bois massif




| Puissance absorbée moteur principal | Longueur table d'entrée |
|---|---|
| **2,2 kW** | **1120 mm** |

## DESCRIPTION

- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux pour un rabotage à l'épaisseur exacte
- Avance automatique des pièces
- Rouleau d'avance à denture droite et rouleau de sortie caoutchouté pour une avance régulière sans abîmer la pièce
- Butée de dégauchissage en aluminium facilement réglable, inclinable de 90° à +45°
- Grande table de dégauchissage en aluminium moulé sous pression nervuré
- Grande table de rabotage en fonte grise à surface rectifiée
- Capot d'aspiration des copeaux intégré et rabattable

Cet article est fourni avec une garantie Stürmer de 3 ans après enregistrement en ligne.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur table d'entrée | **1120 mm** |
| Largeur table d'entrée | **275 mm** |
| Hauteur de travail | **830 mm** |
| Profondeur max. de coupe joints | **3 mm** |
| Plage de pivotement de la butée de rabotage | **90 - 45 °** |
| Épaisseur orifice aspiration | **100 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration des joints | **100 mm** |
| Longueur table de rabotage | **545 mm** |
| Largeur table de rabotage | **258 mm** |

| | |
|---|---|
| Hauteur de travail épaisseur min. | **5 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur max. | **225 mm** |
| Profondeur de coupe max., épaisseur | **3 mm** |
| Puissance absorbée moteur principal | **2,2 kW** |
| Puissance de sortie | **1,7 kW** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE







Extrêmement silencieux · Durée de vie plus longue que les couteaux de rabotage standard