COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 3050 (230V)

holzstar

Modèle compact avec aspiration intégrée pour bricoleurs et artisans



Longueur totale de la table
1080 mm

DESCRIPTION

- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage précis de planches et moulures en bois massif
- Avance automatique des pièces
- Le rouleau de sortie caoutchouté protège la surface du bois lors du rabotage
- Aspiration intégrée au soubassement
- Avec châssis de série
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux
- Table de dégauchissage en aluminium moulé fraisé
- Conception compacte peu encombrante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**1080 mm**
Longueur table d'entrée	**525 mm**
Largeur table d'entrée	**308 mm**
Hauteur de travail	**920 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**635 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**127 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Diamètre de raccordement de la hotte d'aspiration	**100 mm**

Diamètre de raccordement de l'unité d'aspiration	**75 mm**
Longueur corps machine	**450 mm**
Largeur/longueur corps machine	**470 mm**
Longueur table de rabotage	**500 mm**
Largeur table de rabotage	**305 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible d'aspiration Ø 76 mm, 920 mm
- Réduction 100/75 mm
- Jeu de couteaux de rabotage droits
- Sac à copeaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





