COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

# HOLZSTAR ADH 31-4 C

holzstar




Puissance moteur
**2,2 kW**

Longueur table d'entrée
**1560 mm**

## DESCRIPTION

- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage précis de planches, madriers et lattes en bois massif
- Avance automatique des pièces, capot d'aspiration des copeaux intégré et rabattable
- Butée de dégauchissage en aluminium inclinable confortablement de +45°
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux
- Grande table de dégauchissage en aluminium moulé sous pression nervuré
- Grande table de rabotage en fonte grise à surface polie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur table d'entrée | **1560 mm** |
| Largeur table d'entrée | **320 mm** |
| Hauteur de travail | **855 mm** |
| Profondeur max. de coupe joints | **3 mm** |
| Plage de pivotement de la butée de rabotage | **90 – 45 °** |
| Épaisseur orifice aspiration | **100 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration des joints | **100 mm** |
| Longueur table de rabotage | **750 mm** |
| Largeur table de rabotage | **307 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur min. | **5 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur max. | **220 mm** |

| | |
|---|---|
| Profondeur de coupe max., épaisseur | **5 mm** |
| Puissance moteur | **2,2 kW** |
| Puissance absorbée moteur principal | **3,0 kW** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de couteaux de rabotage droits

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Équipée pour la raboteuse





Réglage facile de l'évacuation des copeaux jusqu'à 3 mm au moyen du levier de commande