COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 32

holzstar

Pour dresser planches, madriers et lattes en bois massif



Puissance absorbée moteur principal	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
4,0 kW	**1500 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Raboteuse-dégauchisseuse pour un dégauchissage d'équerre et un rabotage précis de surfaces lisses
- Table de rabotage avec guidage par colonne centrale, guidage supplémentaire et compteur mécanique (précision 0,1 mm)
- Grandes tables de dégauchissage en fonte grise à surface rectifiée
- Relevage des tables de dégauchissage avec assistance par ressort pour passer rapidement et confortablement au rabotage en quelques secondes
- Guide de dégauchissage professionnel stable, inclinable de 90 à +45°
- Guidage latéral du guide de dégauchissage peu encombrant
- Finition de haute qualité et conception ergonomique
- Dispositif de perçage de trous oblongs disponible en accessoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**1500 mm**
Largeur table d'entrée	**320 mm**
Hauteur de travail	**850 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Longueur table de rabotage	**700 mm**

Largeur table de rabotage	**316 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**4 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**225 mm**
Longueur de travail, épaisseur min.	**300 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**5 mm**
Puissance absorbée moteur principal	**4,0 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couteaux de rabot de tournage montés
- Butée latérale de dégauchissage professionnelle

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Porte-couteaux à roulements de précision avec couteaux réversibles



Repliage des tables de rabotage avec assistance par ressort pour un passage rapide et pratique en raboteuse, en quelques secondes