COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 41-4 C

holzstar



Puissance moteur	Longueur table d'entrée
2,2 kW	**1640 mm**

DESCRIPTION

- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage précis de planches, madriers et lattes en bois massif
- Avance automatique des pièces, capot d'aspiration des copeaux intégré et rabattable
- Butée de dégauchissage en aluminium inclinable confortablement de +45°
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux
- Grande table de dégauchissage en aluminium moulé sous pression nervuré
- Grande table de rabotage en fonte grise à surface polie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**1640 mm**
Largeur table d'entrée	**420 mm**
Hauteur de travail	**855 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration des joints	**100 mm**
Longueur table de rabotage	**750 mm**
Largeur table de rabotage	**408 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**220 mm**

Profondeur de coupe max., épaisseur	**5 mm**
Puissance moteur	**2,2 kW**
Puissance absorbée moteur principal	**3 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de couteaux de rabotage droits

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Équipée pour la raboteuse





Réglage facile de l'évacuation des copeaux jusqu'à 3 mm au moyen du levier de commande