COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 41C SPIRAL

holzstar

Pour dresser planches, madriers et lattes en bois massif



Puissance absorbée moteur principal	Longueur table d'entrée
3,73 kW	**1640 mm**

DESCRIPTION

- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux pour un rabotage à l'épaisseur exacte
- Avance automatique des pièces
- Rouleau d'entrée à denture droite et rouleau de sortie caoutchouté pour une avance régulière sans abîmer la pièce
- Guide de dégauchissage en aluminium facilement réglable, inclinable de 90° à +45°
- Grande table de dégauchissage en aluminium moulé sous pression nervuré
- Grande table de rabotage en fonte grise à surface polie
- Capot d'aspiration des copeaux intégré et rabattable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**1640 mm**
Largeur table d'entrée	**425 mm**
Hauteur de travail	**850 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 - 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration des joints	**120 mm**
Longueur table de rabotage	**600 mm**
Largeur table de rabotage	**408 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**5 mm**

Hauteur de travail épaisseur max.	**225 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**3 mm**
Puissance absorbée moteur principal	**3,73 kW**
Puissance de sortie	**3,0 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La figure montre l'ADH 41C avec porte-couteaux à lamelles



La figure montre l'ADH 41C avec porte-couteaux à lamelles



Extrêmement silencieux · Durée de vie plus longue que les couteaux de rabotage standard