PONCEUSES BOIS

HOLZSTAR BTS 150

holzstar

Usage universel pour l'ébavurage, le ponçage de surfaces et de contours.



Puissance utile (moteur)	Longueur de la table de la ponceuse à disque	Tension d'alimentation
0,3 kW	**230 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Convient à de nombreux matériaux et formes
- Carter de machine sans torsion en construction d'acier moulé
- L'unité à bande abrasive, inclinable en continu de 0 ° à 90 °, s'utilise aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
- Table de travail inclinable en continu de 0 ° à 45 °, à double guidage
- Changement de bande abrasive rapide et facile par dispositif à dégagement rapide, sans outil
- Buse d'aspiration intégrée pour le raccordement d'un dispositif d'aspiration externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**58 mm**
Longueur de la table de la ponceuse à disque	**230 mm**
Largeur de la table de la ponceuse à disque	**150 mm**
Pivotement de la table	**0 – 45 °**
Tension d'alimentation	**230 V**
Courant absorbé total	**2,0 A**
Puissance utile (moteur)	**0,3 kW**
Puissance absorbée	**0,4 kW**
Longueur courroie abrasive	**915 mm**
Diamètre du disque de ponçage	**150 mm**

Largeur courroie abrasive	**100 mm**
Pivotement de la ponceuse	**0 - 90 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Onglet
- Bande abrasive grain 60
- Roue abrasive grain 80 (collée)
- Fixation Velcro non incluse - la fixation Velcro pour roue abrasive, disponible dans la gamme d'accessoires, est également requise

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





