PONCEUSES BOIS

HOLZSTAR BTS 151 V

holzstar

Avec vitesse variable pour l'ébavurage, le ponçage de surfaces et de contours



Puissance utile (moteur)	Longueur de la table de la ponceuse à disque	Tension d'alimentation
0,1 kW	**226 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour le ponçage précis de chants, de courbes, d'onglets et de surfaces planes
- Vitesse variable de 2000-4000 min¹ - parfaitement adaptée aux différents matériaux
- Unité de ponçage à bande inclinable de façon flexible de 0-90° - utilisable à la verticale et à l'horizontale
- Support de pièce réglable en continu, inclinable de 0 à 45° sur l'unité à bande et à disque
- Support de pièce stable avec suspension des deux côtés pour une précision maximale
- Guide d'onglet guidé dans la rainure en T
- Carter de machine compact en construction d'aluminium moulé massif
- Changement rapide de la bande abrasive grâce au dispositif de serrage rapide
- Buse d'aspiration intégrée pour le raccordement d'une unité d'aspiration externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**63 mm**
Longueur de la table de la ponceuse à disque	**226 mm**
Largeur de la table de la ponceuse à disque	**160 mm**
Pivotement de la table	**0 – 45 °**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe de protection moteur	**IP 20**
Courant absorbé total	**1,8 A**
Puissance utile (moteur)	**0,1 kW**

Puissance absorbée	**0,3 kW**
Niveau de puissance acoustique Lw (à vide, sans unité d'aspiration)	**88,7 dB(A)**
Longueur courroie abrasive	**914 mm**
Diamètre du disque de ponçage	**150 mm**
Largeur courroie abrasive	**100 mm**
Plage de vitesse	**2000 - 4000 min¹**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Guide d'onglet -60 à +60 °
- Bande abrasive 914 x 100 mm, K 80
- Feuille abrasive Ø 150 mm, K 80 (collée)
- Fixation Velcro pour feuille abrasive disponible dans la gamme d'accessoires

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





