TOURS À BOIS

HOLZSTAR DB 1100

holzstar

Tours à régulation de vitesse variable



Puissance de sortie du moteur	Course du fourreau de contre-poupée	Tension d'alimentation
0,75 kW	**50 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Banc de machine en fonte grise résistant à la torsion, pour un fonctionnement souple et précis
- Contre-poupée et poupée fixe également en fonte grise robuste
- Support d'outil large, facilement réglable
- Contre-poupée avec levier de desserrage rapide et volant
- Contre-poupée (course 50 mm) livrée en standard avec pointe tournante
- Fourreau de contre-poupée alésé pour l'usinage de pièces longues
- Variation de vitesse de 500 à 2000 min-1 avec affichage numérique de la vitesse
- Poupée fixe pivotante de 180°
- Idéal pour le tournage de grands diamètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**358 mm**
Hauteur max.	**185 mm**
Largeur max.	**1100 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**500 – 2000 min^{-1}**
Étages de vitesse	**10**
Réglage de vitesse	**Variable mécaniquement**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MK 2**

Course du fourreau de contre-poupée	**50 mm**
Diamètre de serrage du porte-outil	**25,4 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de sortie du moteur	**0,75 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 300 mm
- Clé six pans 3, 4, 6 mm
- Six pans extérieur 32 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer
- Plateau 150 mm
- Tige d'éjection

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





