TOURS À BOIS

HOLZSTAR DB 305 VARIO

holzstar

Conception compacte avec réglage continu de la vitesse



Puissance de sortie du moteur	Course du fourreau de contre-poupée	Tension d'alimentation
0,2 kW	**35 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Plage de vitesse à variation continue de 750 à 3200 tr/min
- Banc de machine en fonte grise résistant à la torsion pour un fonctionnement très souple et précis
- Contre-poupée et poupée fixe en fonte grise robuste
- Broche à haute concentricité
- Fourreau de poupée fixe avec alésage traversant pour l'usinage de pièces longues
- Fixation simple de la contre-poupée par levier de desserrage rapide
- Support d'outil facilement réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**200 mm**
Hauteur max.	**100 mm**
Largeur max.	**305 mm**
Filetage de la tête de broche	**1" x 8 tpi**
Vitesses	**750 – 3200 min^{-1}**
Étages de vitesse	**1**
Réglage de vitesse	**Variable électroniquement**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MT 1**
Course du fourreau de contre-poupée	**35 mm**
Diamètre de serrage du porte-outil	**16 mm**

Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de sortie du moteur	**0,2 kW**
Puissance absorbée du moteur	**0,3 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 110 mm
- Support d'outil 175 mm
- Clé six pans 3, 5 mm
- Douille six pans 27 mm
- Six pans extérieur 32 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer à entraînement
- Plateau 80 mm
- Plateau 150 mm
- Tige d'éjection
- Adaptateur 1" x 8 tpi (broche) vers M33 x 3.5 (mandrin)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma