TOURS À BOIS

HOLZSTAR DB 450

holzstar

Conception compacte



Puissance de sortie du moteur	Course du fourreau de contre-poupée	Tension d'alimentation
0,26 kW	**50 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Banc de machine en fonte grise résistant à la torsion, pour un fonctionnement souple et précis
- Chariot et poupée fixe en fonte grise robuste
- Contre-poupée de course 50 mm, livrée en standard avec pointe tournante
- Réglage de la vitesse en 5 étages par courroie trapézoïdale
- Support d'outil facilement réglable
- Fourreau de poupée fixe alésé pour l'usinage de pièces longues
- Distance entre pointes de 450 mm, extensible jusqu'à 1000 mm avec la rallonge de banc en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**254 mm**
Hauteur max.	**127 mm**
Largeur max.	**450 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**680, 1000, 1400, 2000, 2800 min^{-1}**
Étages de vitesse	**5**
Réglage de vitesse	**manuel**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MT 2**
Course du fourreau de contre-poupée	**50 mm**
Diamètre de serrage du porte-outil	**16 mm**

Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de sortie du moteur	**0,26 kW**
Puissance absorbée du moteur	**0,37 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 150 mm
- Clé six pans 3, 6, 8 mm
- Douille six pans 32 mm
- Six pans extérieur 40 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer
- Plateau 80 mm
- Tige d'éjection

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Contrôle de la vitesse sélectionnée par le hublot sur la poulie de courroie trapézoïdale ; repliement simple de la courroie trapézoïdale sur le levier



Fixation rapide et simple de la contre-poupée en fonte grise par levier de serrage ; réglage du fourreau par volant