TOURS À BOIS

HOLZSTAR DB 460 XL VARIO

holzstar

Conception compacte avec réglage continu de la vitesse



Puissance de sortie du moteur	Course du fourreau de contre-poupée	Tension d'alimentation
0,4 kW	**55 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Variation de vitesse en trois plages : 650 - 1430 ; 1240 - 2790 ; 1600 - 3800
- Affichage numérique de la vitesse intégré
- Grand diamètre de tournage de 305 mm
- Banc de machine en fonte grise indéformable pour un fonctionnement souple et une grande précision
- Contre-poupée et poupée fixe en fonte grise stable
- Fourreau de contre-poupée alésé pour l'usinage de pièces plus longues
- La contre-poupée se serre simplement et rapidement sur le banc grâce au serrage à levier unique
- Rallonge de banc pour une largeur max. de 550 mm disponible en accessoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**305 mm**
Hauteur max.	**155 mm**
Largeur max.	**460 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**650 – 1430, 1240 – 2790, 1600 – 3800 min^{-1}**
Étages de vitesse	**3**
Réglage de vitesse	**Variable électroniquement**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MK 2**
Course du fourreau de contre-poupée	**55 mm**

Diamètre de serrage du porte-outil	**16 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de sortie du moteur	**0,4 kW**
Puissance absorbée du moteur	**0,6 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 150 mm
- Support d'outil 300 mm
- Clé six pans 3, 5, 6, 8 mm
- Six pans extérieur 32 mm
- Six pans extérieur 40 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer
- Plateau 145 mm
- Tige d'éjection

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma