PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5920510

TOURS À BOIS

HOLZSTAR DB 510 VARIO

holzstar

conception compacte et robuste à vitesse variable en continu



Puissance de sortie du moteur	Course du fourreau de contre-poupée	Tension d'alimentation
0,5 kW	**70 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Banc de machine en fonte grise résistant à la torsion, pour un fonctionnement souple et précis
- Poupée fixe en fonte grise stable
- Broche à haute précision de concentricité
- Trois plages de vitesse à variation continue
- Rotation à droite et à gauche en standard
- Fourreau de contre-poupée avec alésage traversant pour l'usinage de pièces longues
- Blocage simple de la contre-poupée par levier de desserrage rapide
- Support d'outil facilement réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**355 mm**
Hauteur max.	**178 mm**
Largeur max.	**510 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**250 – 720, 600 – 1700, 1200 – 3550 min^{-1}**
Étages de vitesse	**3**
Réglage de vitesse	**Variable électroniquement**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MK 2**
Course du fourreau de contre-poupée	**70 mm**

Diamètre de serrage du porte-outil	**25,4 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de sortie du moteur	**0,5 kW**
Puissance absorbée du moteur	**0,8 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 200 mm
- Clé six pans 3, 4, 5, 12 mm
- Six pans extérieur 32 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer
- Plateau 100 mm
- Tige d'éjection

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma