PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5904335

RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZSTAR DH 330-2

holzstar

Raboteuse robuste avec trois couteaux de rabotage à lamelles



Puissance absorbée moteur principal	Longueur table de rabotage	Tension d'alimentation
1,8 kW	**520 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Rouleaux d'entrée et de sortie en caoutchouc intégrés pour un usinage ménageant la pièce
- Travail propre grâce au système d'aspiration intégré
- Précision maximale grâce au robuste guidage à quatre colonnes du groupe de rabotage
- Réglage rapide de la hauteur de rabotage par crans de verrouillage
- Deux poignées de transport fixées sur la machine
- Équipée d'un éclairage à l'avant et à l'arrière
- Deux étagères sur le dessus de la machine pour déposer les pièces
- Supports de pièce extractibles montés des deux côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**60 mm**
Longueur table de rabotage	**520 mm**
Largeur table de rabotage	**330 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3,2 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**152 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**3,2 mm**
Puissance absorbée moteur principal	**1,8 kW**
Puissance de sortie	**1 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

Niveau pression acoustique Lp	**101 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**108 dB(A)**
Type d'arbre de rabotage	**Arbre à lames de rabotage**
Diamètre de l'arbre de rabotage	**46,8 mm**
Vitesse de l'arbre de rabotage	**9400 min^{-1}**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sac à copeaux
- Adaptateur d'aspiration 60 mm + 100 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Précision maximale grâce au puissant guidage à quadruple broche de l'unité de rabotage



Réglage rapide de la hauteur de rabotage grâce aux niveaux de blocage