SCIES À ONGLETS

HOLZSTAR DKS 504 VARIO

holzstar

Utilisable pour la fabrication de moules, la mécanique de précision, le modélisme et la fabrication de jouets



Puissance absorbée moteur principal	Vitesse de course	Tension d'alimentation
0,09 kW	**550 – 1600 min^{-1}**	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour le sciage de précision dans les écoles et les ateliers de formation, pour les concepteurs, les architectes et les bricoleurs
- Pour le travail du bois tendre, du plastique et de matériaux similaires
- La construction robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Utilisable sur tout établi ou plan de travail grâce à son encombrement réduit
- Support de lame à oscillation libre pour lames de scie à chantourner standard à ergot transversal
- Raccordement à un dispositif d'aspiration externe possible via une buse d'aspiration
- Avec ponceuse manuelle universelle incluse offrant de nombreuses applications, par ex. ponçage, découpe, perçage, polissage (jeu d'outils requis)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de coupe max. à 90°	**52 mm**
Hauteur de coupe max. à +45°	**20 mm**
Vitesse de course	**550 – 1600 min^{-1}**
Longueur table	**414 mm**
Largeur table	**254 mm**
Longueur de lame de scie	**133 mm**
Rallonge	**405 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**35 mm**

Largeur/profondeur (produit) max.	**380 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée moteur principal	**0,09 kW**
Vitesse de l'outil à main	**1650 – 4800 min^{-1}**
Diamètre d'arbre de l'outil à main	**3,1 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie 133 x 3 x 0.3 mm 15Z
- Lame de scie 133 x 3 x 0.3 mm 18Z
- Ponceuse universelle sans outils

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Un dispositif de soufflage d'air élimine la sciure grossière de la zone de coupe



Angle de table réglable avec précision par graduation