SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZSTAR FKS 315-1600 B

holzstar

avec dispositif de rainage



Puissance absorbée moteur principal	Longueur chariot coulissant	Tension d'alimentation
3,0 kW	**1600 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Butée télescopique pivotante de -45° à +45°, avec volet de butée à réglage fin
- Conception robuste et précise avec chariot coulissant
- La table de travail en fonte permet un travail à faibles vibrations
- Réglage de la hauteur de la lame de scie par volant
- Inclinaison de la lame de scie réglable de 90 à 45° par volant avec échelle
- Le groupe de sciage à double suspension garantit un travail précis et sans vibrations
- Table à console robuste avec rouleau et bras télescopique pour une stabilité maximale
- Guide d'onglet et presseur déplaçables sur toute la longueur du chariot
- Grand guide parallèle en aluminium sur guidage à tige ronde
- Moteur d'entraînement puissant pour une vitesse de coupe constante, même à 100 mm de hauteur de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**98 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**40 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée moteur principal	**3,0 kW**
Puissance utile (moteur)	**2,3 kW**
Type de service du moteur d'entraînement	**S6**
Vitesse moteur	**2800 min^{-1}**

Longueur chariot coulissant	**1600 mm**
Largeur du chariot coulissant	**270 mm**
Longueur table	**1300 mm**
Largeur table	**1260 mm**
Hauteur de travail	**865 mm**
Niveau pression acoustique	**85 dB(A)**
Largeur de coupe max. avec guide de refendage	**900 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





