PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5900471

SCIES À RUBAN BOIS

HOLZSTAR HBS 471

holzstar

Conception fiable et résistante à la torsion pour travaux précis



Puissance absorbée	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
1,5 kW	**535 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Construction rigide à la torsion
- Grande stabilité pour un encombrement minimal
- Coupes sûres et nettes dans le bois
- Table de travail en fonte lourde à surface polie, inclinable de 0 à 45°
- Moteur puissant
- L'interrupteur de sécurité coupe la machine à l'ouverture de la porte et empêche tout redémarrage involontaire
- Guidage de lame fixe de haute qualité
- Scie à ruban professionnelle à socle fermé
- Changement rapide de la lame par levier excentrique à l'arrière de la machine, sans modifier le réglage de la tension
- Volants en fonte pour un fonctionnement fluide
- Inclinaison facile de la table de 0 à 45° par support à bascule
- Deux vitesses en standard
- Largeur de coupe réglée facilement lisible sur une échelle
- Convient aux lames de 6 à 25 mm de largeur
- Butée longitudinale en aluminium avec serrage rapide à excentrique et échelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**100 mm**
Longueur table de travail	**535 mm**
Largeur table de travail	**485 mm**

Hauteur table de travail	**975 mm**
Largeur de rainure de la table de travail	**19 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée	**1,5 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**265 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**390 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**465 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**380 / 820 m/min**
Diamètre volant	**470 mm**
Longueur lame scie à ruban	**3455 mm**
Largeur de lame de scie à ruban max.	**35 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Ruban de scie 16.0 x 0.5 x 3455 mm / 4 ZpZ
- Guide de refente en aluminium

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La tension de la lame de scie peut être lue de l'extérieur par un hublot intégré à la porte



Guide de lame de scie fixe de haute qualité