PONCEUSES BOIS

HOLZSTAR KSO 1500 F

holzstar

Avec groupe de ponçage pivotant et bande de ponçage oscillante pour des résultats de ponçage parfaits



Puissance du moteur d'oscillation	Longueur de la table longitudinale	Tension d'alimentation
0,25 kW	**750 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Le bâti de la machine en acier soudé garantit une grande rigidité à la torsion et un travail sans vibrations
- Unité de ponçage inclinable jusqu'à 45 ° par levier pour le ponçage de chants droits et biseautés
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- Oscillation commutable en option
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite pour une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- Table supplémentaire réglable en hauteur avec aspiration pour le ponçage de rayons
- Compensation automatique des différences de longueur de bande grâce à la tension de bande à ressort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Longueur de la table longitudinale	**750 mm**
Largeur de la table longitudinale	**300 mm**
Réglage en hauteur de la table longitudinale	**180 mm**
Hauteur min. de la table transversale	**740 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**180 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance du moteur d'oscillation	**0,25 kW**
Puissance utile (moteur)	**2,3 kW**
Puissance absorbée	**3,0 kW**

Longueur courroie abrasive	**2600 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**20 m/s**
Longueur de la surface de ponçage	**850 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Onglet
- Bande abrasive, grain K100

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

