PONCEUSES BOIS

HOLZSTAR KSO 750 (230V)

holzstar

Avec groupe de ponçage pivotant et bande de ponçage oscillante



Puissance utile (moteur)	Longueur de la table longitudinale	Tension d'alimentation
1,6 / 1,7 kW	**750 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Avec bande abrasive oscillante pour un bon taux d'enlèvement, un motif de ponçage propre et une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- Avec table de ponçage réglable en hauteur
- De série avec guide d'onglet et butée de pièce réglables en continu de -45 ° à + 45 °
- Unité de ponçage inclinable en continu (0 ° -90 °) pour le ponçage vertical et horizontal
- Réglage de la hauteur de la table par volant
- Table de travail robuste en fonte grise avec rainures en T, bâti de machine stable pendant le travail
- Avec table supplémentaire réglable en hauteur pour le ponçage de contours
- Changement de bande abrasive rapide et facile grâce au système de serrage rapide
- Dispositif de serrage à ressort pour une tension de bande uniforme
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite de série
- Buse d'aspiration Ø 100 mm
- Avec possibilité de rangement verrouillable dans le soubassement de série

Équipement :

- Grâce à l'unité de ponçage réglable en continu, la ponceuse de chants convient à les opérations de ponçage les plus variées, par ex. le ponçage vertical et horizontal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**100 mm**
Longueur de la table longitudinale	**750 mm**

Largeur de la table longitudinale	**250 mm**
Réglage en hauteur de la table longitudinale	**80 mm**
Hauteur min. de la table transversale	**980 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**80 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance utile (moteur)	**1,6 / 1,7 kW**
Puissance absorbée	**2,2 kW**
Longueur courroie abrasive	**2270 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**16,3 m/s**
Longueur de la surface de ponçage	**820 mm**
Largeur de la surface de ponçage	**170 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Équerre d'onglet
- Butée de pièce 499 x 178 x 69 mm
- Bande abrasive, grain K60

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma