PONCEUSES BOIS

HOLZSTAR KSO 790 (230 V)

holzstar

Avec groupe de ponçage pivotant et 2 tables de travail réglables



Puissance utile (moteur)	Longueur de la table longitudinale	Tension d'alimentation
1,1 kW	**783 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Table longitudinale et transversale pour onglets de 0 ° à 45 °, inclinables en continu
- Unité de ponçage utilisable à l'horizontale et à la verticale, d'où un large champ d'application, ponçage vertical possible
- Tension rapide de la bande abrasive
- De série avec table transversale pour le ponçage de contours, inclinable jusqu'à 45 °
- La table longitudinale est réglable en hauteur de 110 mm pour une exploitation optimale de la largeur de la bande abrasive
- Guide d'onglet réglable en continu incl.
- Revêtement graphite sur la semelle de ponçage pour un meilleur glissement de la bande abrasive et une durée de vie plus longue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**100 mm**
Longueur de la table longitudinale	**783 mm**
Largeur de la table longitudinale	**221 mm**
Réglage en hauteur de la table longitudinale	**80 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**100 mm**
Pivotement de la table	**0 – 45 °**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance utile (moteur)	**1,1 kW**

Puissance absorbée	**1,5 kW**
Longueur courroie abrasive	**2010 mm**
Largeur courroie abrasive	**152 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**11 m/s**
Longueur de la surface de ponçage	**823 mm**
Largeur de la surface de ponçage	**152 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Onglet
- Bande abrasive, grain K80

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





