PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5900790

PONCEUSES BOIS

# HOLZSTAR KSO 790 (400V)

holzstar

Avec groupe de ponçage pivotant et 2 tables de travail réglables



| Puissance utile (moteur) | Longueur de la table longitudinale | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **1,1 kW** | **783 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Table longitudinale et transversale pour onglets de 0 ° à 45 °, inclinables en continu
- Unité de ponçage utilisable à l'horizontale et à la verticale, d'où un large champ d'application, ponçage vertical possible
- Tension rapide de la bande abrasive
- De série avec table transversale pour le ponçage de contours, inclinable jusqu'à 45 °
- La table longitudinale est réglable en hauteur de 110 mm pour une exploitation optimale de la largeur de la bande abrasive
- Guide d'onglet réglable en continu incl.
- Revêtement graphite sur la semelle de ponçage pour un meilleur glissement de la bande abrasive et une durée de vie plus longue

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre orifice aspiration | **100 mm** |
| Longueur de la table longitudinale | **783 mm** |
| Largeur de la table longitudinale | **221 mm** |
| Réglage en hauteur de la table longitudinale | **80 mm** |
| Réglage en hauteur de la table de travail | **100 mm** |
| Pivotement de la table | **0 – 45 °** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance utile (moteur) | **1,1 kW** |

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée | **1,5 kW** |
| Longueur courroie abrasive | **2010 mm** |
| Largeur courroie abrasive | **152 mm** |
| Vitesse(s) périphérique(s) de la bande | **11 m/s** |
| Longueur de la surface de ponçage | **823 mm** |
| Largeur de la surface de ponçage | **152 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Onglet
- Bande abrasive, grain K80

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE





