MORTAISEUSES

HOLZSTAR LLB 16 PB (400 V)

holzstar

Modèle économique et compact avec rotation droite-gauche, butée d'onglet et dispositif de perçage de tourillons



Puissance moteur	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
1,5 kW	**500 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Perçage en série possible avec dispositif de perçage de tourillons à pas à cliquet 16/22/25/32 mm
- Mandrin de perçage Wescott 0 - 16 mm de série
- Rotation à droite et à gauche
- Moteur puissant
- Commande simple à un levier de la table de travail pour un perçage rapide et précis.
- Le guidage à rouleaux permet une manœuvre précise de la table de travail
- Réglage en hauteur de la table pratique et exact avec affichage numérique. La hauteur réglée de la table de travail est en outre lisible sur l'échelle
- Une bride excentrique pour différentes fixations de pièce incluse dans la livraison
- Butée d'angle réglable de 60° des deux côtés
- Socle équipé d'un grand compartiment à outils verrouillable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de perçage	**300 mm**
Profondeur de perçage max. à 90°	**140 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**150 mm**
Longueur table de travail	**500 mm**
Largeur table de travail	**207 mm**
Diamètre de serrage de l'outil	**0 – 16 mm**

Vitesse(s) de broche	**2850 min^{-1}**
Diamètre orifice aspiration	**100 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur	**1,5 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Serre-joint excentrique
- Butée d'angle ±60° avec règle

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Hauteur réglée de l'établi également lisible sur graduation



Butée d'angle réglable des deux côtés de 60°



Perçage en série de chevilles possible avec le dispositif de perçage à cliquet, pas 16/22/25/32 mm