PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5702306

SCIES À ONGLETS

HOLZSTAR / MITER SAW KGZ 305 E I

holzstar

Avec fonction de tirage : mobile et polyvalente



Puissance moteur	Capacité de coupe à 0° d'inclinaison / 0° d'onglet	Tension d'alimentation
2,0 kW	**340 x 105 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Avec double onglet et double inclinaison réglables en continu en standard
- Embase et plateau tournant en aluminium moulé sous pression, compacts, robustes et faciles à transporter
- Projection LED sur la pièce pour un contrôle précis de la position de coupe
- Rails de butée réglables à droite et à gauche
- Supports latéraux extensibles pour pièces plus longues
- Fonction de tirage pour une plage de coupe étendue
- Avec serre-joint à vis et dispositif de serrage pour un blocage sûr de la pièce en standard
- Buse d'aspiration pour sac de récupération de poussières ou raccordement d'un aspirateur externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de lame de scie à ruban	**5000 min^{-1}**
Diamètre lame de scie	**305 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**37 mm**
Plage d'angle de biseau max. à gauche	**45 °**
Plage d'angle de biseau max. à droite	**45 °**
Démarrage progressif	**Oui**
Rails de butée	**réglable**
Tension d'alimentation	**230 V**

Puissance moteur	**2,0 kW**
Capacité de coupe à 0° d'inclinaison / 0° d'onglet	**340 x 105 mm**
Capacité de coupe à -45° d'inclinaison / 0° d'onglet	**235 x 105 mm**
Capacité de coupe à +45° d'inclinaison / 0° d'onglet	**340 x 60 mm**
Capacité de coupe à 0° d'inclinaison / -45° d'onglet	**340 x 25 mm**
Capacité de coupe à -45° d'inclinaison / -45° d'onglet	**340 x 60 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie Ø 305 x 3.2 x 30 mm Z48 HW
- Sac à poussière

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Grande capacité de coupe



Rails de butée réglables et supports d'appui extensibles latéralement, à droite et à gauche



Projection lumineuse précise de l'arête de coupe