PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5903505

PONCEUSES BOIS

HOLZSTAR OSS 100 V

holzstar

avec vitesse variable pour le ponçage de chants arrondis, d'évidements ou de découpes



Puissance utile (moteur)	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
0,3 kW	**320 320**	**230 V**

DESCRIPTION

- Puissant moteur de 300 watts - pour un travail efficace et fiable, même avec des matériaux exigeants
- Réglage variable de la vitesse pour l'usinage d'une large gamme de matériaux
- Conception compacte et légère - facile à transporter, pratique à ranger - idéale pour l'atelier et en déplacement
- Précision et stabilité maximales, même avec de grandes pièces, grâce à la grande table en fonte massive
- Travail sûr et propre grâce à la buse d'aspiration intégrée pour le raccordement d'une unité d'aspiration externe
- Rangement pratique pour les accessoires et les outils de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	**1**
Diamètre orifice aspiration	**39 mm**
Longueur table de travail	**320 320**
Largeur table de travail	**300 mm**
Classe de protection	**I**
Vitesse moteur	**10000 min^{-1}**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance utile (moteur)	**0,3 kW**
Puissance absorbée	**0,45 kW**
Niveau de puissance acoustique Lw (à vide, sans unité d'aspiration)	**88,3 dB(A)**

Diamètre des manchons de ponçage	**13, 19, 26, 38, 51, 76 mm**
Longueur des manchons coulissants	**115 mm**
Diamètre broche	**12,7 mm**
Course d'oscillation	**16**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 6 manchons abrasifs K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 5 rouleaux abrasifs caoutchoutés, longueur 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 6 inserts de table, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 3 disques de broche, Ø 16 / 24 / 44 mm
- Outil de montage

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

