EXTRACTEURS ATELIER

HOLZSTAR SAA 2203 UT

holzstar

Encombrement réduit, conception plate



Puissance absorbée par le moteur	Débit volumique nominal	Tension d'alimentation
2,2 kW	**2200 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

- Idéal, par exemple, pour un positionnement sous la table de la machine grâce à sa conception plate
- Pour l'aspiration des copeaux de fraisage, de rabotage et de sciage
- Pour un poste de travail propre et sain dans l'atelier
- La roue de ventilateur à aubes en acier assure une puissance d'aspiration constamment élevée
- Livré d'usine avec châssis
- Fixation facile des sacs avec des sangles de tension

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur nominale extérieure entrée gaine aspiration	**120 mm**
Largeur nominale de la sortie du conduit d'extraction	**1 x 120 mm**
Diamètre de raccordement du sac filtrant	**500 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée par le moteur	**2,2 kW**
Puissance du moteur	**1,65 kW**
Niveau de puissance acoustique max.	**96 dB(A)**
Niveau de pression acoustique max.	**89 dB(A)**
Débit volumique nominal	**2200 m³/h**
Dépression max.	**2200 Pa**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1x sac filtre
- 1x sac à copeaux
- Deux sangles de serrage

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Idéal pour un positionnement sous la table de machine