SCIES CIRCULAIRES BANC

HOLZSTAR TKS 254 E (230 V)

holzstar

Machine fixe, profondeur de coupe maximale de 80 mm



Puissance absorbée moteur principal	Longueur chariot coulissant	Tension d'alimentation
2,1 kW	**400 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Grande table en fonte
- Suspension stable du groupe de sciage
- Réglage de la hauteur de la lame de scie par volant, depuis l'avant côté opérateur
- Équipée d'un moteur puissant et d'une protection contre les surcharges thermiques
- Raccord d'aspiration intégré au protecteur de lame de scie
- Rallonge de table de série
- Suspension du groupe de sciage en tôle d'acier
- Inclinaison de la lame de scie de 45° vers la gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**30 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée moteur principal	**2,1 kW**
Puissance utile (moteur)	**1,5 kW**
Puissance totale	**2,1 kW**
Valeur nominale totale	**9,3 A**
Vitesse moteur	**2800 min^{-1}**
Longueur chariot coulissant	**400 mm**

Largeur du chariot coulissant	**250 mm**
Longueur table	**635 mm**
Largeur table	**420 mm**
Hauteur de travail	**850 mm**
Niveau pression acoustique	**85,1 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sous-structure
- Chariot coulissant
- Guide de refend
- Lame de scie 254 x 30 x 3.0 mm Z40
- Protection de lame avec flexible d'aspiration
- Butée d'équerre

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Lame de scie pivotant de 90 ° à -45 ° vers la gauche



Butée d'angle réglable en continu de -45 ° à 45 °



Guide de refente à guidage par barre ronde