SCIES CIRCULAIRES BANC

HOLZSTAR TKS 316 E (400 V)

holzstar

Machine mobile pour bricoleurs, pour ébouter les planches, coupes droites, en biseau et d'angle



Puissance absorbée moteur principal	Longueur table	Tension d'alimentation
2,8 kW	**800 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Inclinaison de la lame de scie de 0 à 45°, réglable sans outil
- Réglage de la hauteur de la lame de scie par manivelle et échelle
- Grand guide parallèle en aluminium avec déblocage rapide excentrique, utilisable aussi comme guide d'onglet
- Grande table de machine en acier galvanisé
- Déplacement facile grâce au châssis intégré à deux roues et aux poignées de transport rabattables
- Livrée non montée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**35 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée moteur principal	**2,8 kW**
Puissance utile (moteur)	**2,2 kW**
Classe de protection moteur	**IP 54**
Type de service du moteur d'entraînement	**S6 40%**
Vitesse moteur	**2800 min^{-1}**
Courant absorbé total	**4,7 A**
Longueur table	**800 mm**
Largeur table	**550 mm**

Hauteur de travail	**850 mm**
Largeur de coupe max. avec guide de refendage	**290 mm**
Angle de lame de scie	**90 - 45 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Châssis
- Table coulissante avec équerre d'onglet
- Rallonge de table
- Guide combiné parallèle et d'onglet
- Lame carbure Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Capot de protection de lame avec flexible d'aspiration
- Poussoir

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Réglage manuel simple de la hauteur du groupe de sciage par manivelle, réglage de l'inclinaison de 0 à 45 °



Chariot coulissant à roulements à billes avec guide d'onglet, réglable en continu de 0 à 45° par levier de serrage rapide